



SCHEUERSAUGMASCHINEN - NACHLÄUFERMODELLE

CT40

MAXIMALE
FLÄCHENLEISTUNG

2475
m²/h

LAUFZEIT
BLOCKBATTERIEN

2,5
h

LAUFZEIT JE
TANKFÜLLUNG

45
Min



VERSION MIT WALZE



HÄUFIGSTE NUTZUNG



INNOVATION



TECHNISCHE DATEN



INTUITIVES BEDIENFELD



GETRENNTES DOSIERSYSTEM FÜR REINIGUNGSMITTEL (OPTIONAL)



ANTISCHAUM-SYSTEM MIT SPEZIELLEM ELEKTRO-MECHANISCHEN SAUGMOTORSCHUTZ

TECHNISCHE DATEN

		CT40 BT50	CT40 C50	CT40 B50	CT40 BT55R	CT40 BT50 ECS
Art-Nr.		LPTB01408	LPTB00546	LPTB01406	LPTB01411	LPTB01475
LEISTUNG						
Maximale theoretische Flächenleistung	m ² /h	2250	1750	1750	2475	1800
Arbeitsbreite	mm	500	500	500	550	500
Tankvolumen (Rein/Schmutzwasser)	l	40/50	40/50	40/50	40/50	40/50
Maximale Laufzeit	min	140	Unlimitiert	140	140	140
Spannung	V-Ah	24(2x12)- 105 GEL	230-50	24(2x12)- 105 GEL	24(2x12)- 105 GEL	24(2x12)- 105 GEL
Anschlussleistung	W	480	550	480	480	480
Bürstendruck	kg	23	23	23	13,6/18,6	23
Saugfußbreite	mm	815	815	815	815	815
Maximale Geschwindigkeit	km/h	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Gewicht	kg	145	83	139	145	73
Abmessungen (LxBxH)	mm	1230x516x960	1230x516x960	1230x516x960	1230x516x960	1230x516x960

STANDARDAUSRÜSTUNG

	CT40 BT50	CT40 C50	CT40 B50	CT40 BT55R	CT40 BT50 ECS
BÜRSTEN					
PPL weich	SPPV01498	SPPV01498	SPPV01498		SPPV01498
Walzenbürste - PPL weich 0,3 mm				SPPV01163	
SAUGLIPPEN					
VORN AUS LATEX	MPVR08039 - 880mm	MPVR08039 - 880mm	MPVR08039 - 880mm	MPVR08039 - 880mm	MPVR08042- 815mm
HINTEN AUS LATEX	MPVR08035 - 900mm	MPVR08035 - 900mm	MPVR08035 - 900mm	MPVR08035 - 900mm	MPVR08043 - 715mm

VERSCHLEISSTEILE (Artikel-Nr. siehe Preisliste)

BÜRSTEN



WALZENBÜRSTEN



PADS/SUPERPADS



SAUGLIPPEN



OPTIONALES ZUBEHÖR

ART-NR: MECB42513
**VERLÄNGERUNGSKABEL
20 M - 230V - 50HZ]**



ART-NR: KTRI02274
ZUBEHÖRHALTER



ART-NR: KTRI01763
CHEM-DOSE



ART-NR: KTRI01870
**ABLASSSCHLAUCH FÜR
FRISCHWASSERTANK**



ART-NR: MPVR05611
SPRITZSCHUTZ



ART-NR: KTRI02080
**GROBSCHMUTZFILTER IM
REINWASSERTANK**



ART-NR: KTRI01573
**ABSPERRHAHN FÜR
SCHMUTZWASSER-
ABLASSSCHLAUCH**



ART-NR: KTRI02257
BODENSAUGSET



BATTERIEN UND LADEGERÄTE

BATTERIEN	ANZAHL	EIGENSCHAFTEN	ABMESSUNGEN	LAUFZEIT	LADEGERÄTE
IPC Gel-Batterie BAAC00105	2	12V 105 Ah [C5]	345x170x285	150 min	On-Board-Ladegerät 24V 10 Ah KTRI01703 Extern, hohe Freq. BLS010 - BACA00133
EXIDE Gel-Batterie BAAC00024	2	12V 105 Ah [C5]	345x174x283	150 min	On-Board-Ladegerät 24V 10 Ah KTRI01703 Extern, hohe Freq. BLS010 - BACA00133
Nassbatterie BAAC00136	2	12V 85 Ah [C5]	308x175x225	160 min	On-Board-Ladegerät 24V 10 Ah KTRI01703 Extern, hohe Freq. BLS010 - BACA00133 Extern, niedrige Freq. 24V 12 Ah BACA00060
Nassbatterie trocken vorgeladen BAAC00009	2	12V 105 Ah [C5]	261x171x210	160 min	On-Board-Ladegerät 24V 10 Ah KTRI01703 Extern, hohe Freq. BLS010 - BACA00133 Extern, niedrige Freq. 24V 12 Ah BACA00060
Nassbatterie BAAC00070	2	12V 118 Ah [C5]	345x170x285	160 min	On-Board-Ladegerät 24V 10 Ah KTRI01703 Extern, hohe Freq. BLS010 - BACA00133 Extern, niedrige Freq. 24V 12 Ah BACA00060