SCHEUERSAUGMASCHINEN - NACHLÄUFERMODELLE

CT45

MAXIMALE FLÄCHENLEISTUNG	LAUFZEIT BLOCKBATTERIEN	LAUFZEIT JE TANKFÜLLUNG
1750 m^2/h	2,5 h	50 Min

AUSGESTATTET MIT BATTERIEN UND LADEGERÄT

HÄUFIGSTE NUTZUNG

EINZELHANDEL

HORECA

GEBÄUDEDIENSTLEISTER

KOMMUNEN

INNOVATION

- ECO SELECT
- DBL™ DOPPELTE AKKULAUFZEIT
- SLS™ NIVEAU-REGULIERUNGS SYSTEM
- ANC™ ADVANCED NOISE CONTROL

TECHNISCHE DATEN

KLAPPBARER GRIFF

VOREINGESTELLTE ARBEITSPROGRAMME

DREI-STUFIGER SAUGMOTOR

TECHNISCHE DATEN

		CT45 B50	CT45 BT50	CT45 C50
Art-Nr.		LPTB01520	LPTB02695	LPTE01103
LEISTUNG				
Maximale theoretische Flächenleistung	m2/h	1750	1750	1750
Arbeitsbreite	mm	500	500	500
Tankvolumen (Rein/Schmutzwasser)	l	40/45	40/45	40/45
Maximale Laufzeit	min	140	140	Unlimitiert
Spannung	V-Ah	24(2x12)-74 GEL	24(2x12)-74 GEL	230-50/60
Anschlussleistung	W	550	550	400
Bürstendruck	kg	16/25	16/25	16/25
Saugfußbreite	mm	730	730	730
Maximale Geschwindigkeit	km/h	3,5	3,5	3,5
Gewicht	kg	110	110	65
Abmessungen (LxBxH)	mm	821x576x1220	821x576x1220	821x576x1220

STANDARD-ZUBEHÖR

	CT45 B50	CT45 BT50	CT45 C50
BÜRSTEN			
BÜRSTE	SPPV01332	SPPV01332	SPPV01332
SAUGLIPPEN			
VORN AUS LATEX	MPVR06287 - 815mm	MPVR06287 - 815mm	MPVR06287 - 815mm
HINTEN AUS LATEX	MPVR06288 - 715mm	MPVR06288 - 715mm	MPVR06288 - 715mm

VERSCHLEISSTEILE (Artikel-Nr. siehe Preisliste)

BÜRSTEN

PADS/SUPERPADS

SAUGLIPPEN

OPTIONALES ZUBEHÖR

ART-NR: MPVR05966
SPRITZSCHUTZ

ART-NR: KTRI02140
CHEM-DOSE

ART-NR: KTRI02257
BODENSAUGSET

BATTERIEN UND LADEGERÄTE

BATTERIEN	ANZAHL	EIGENSCHAFTEN	ABMESSUNGEN	LAUFZEIT	LADEGERÄTE
IPC AGM-Batterie BAAC00117	2	12V 74 Ah (C5)	257x172x212	150 min	On-Board-Ladegerät 24V 10Ah KTRI02245
EXIDE Gel-Batterie BAAC00124	2	12V 63 Ah (C5)	261x171x210	130 min	On-Board-Ladegerät 24V 10Ah KTRI02245

EMPFOHLENE BATTERIEN UND LADEGERÄTE