



SCHEUERSAUGMASCHINEN - NACHLÄUFERMODELLE

CT30

MAXIMALE
FLÄCHENLEISTUNG

1670
m²/h

LAUFZEIT
BLOCKBATTERIEN

2,5 h
1,5 h
ECO-Version

LAUFZEIT JE
TANKFÜLLUNG

45
Min



AUSGESTATTET MIT BATTERIEN UND LADEGERÄT

HÄUFIGSTE NUTZUNG



INNOVATION



ECO
SELECT



DBL™
DOPPELTE
AKKULAUFZEIT



SLSTM™
NIVEAU-
REGULIERUNGS-
SYSTEM



ANC™
ADVANCED
NOISE
CONTROL

TECHNISCHE DATEN



KLAPPBARER GRIFF



VOREINGESTELLTE
ARBEITSPROGRAMME



DREI-STUFIGER SAUGMOTOR

TECHNISCHE DATEN

| | | CT30 B45 | CT30 C45 | CT30 B45 ECO |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Art-Nr. | | LPTB02435 | LPTB00531 | LPTB01523 |
| LEISTUNG | | | | |
| Maximale theoretische Flächenleistung | m ² /h | 1670 | 1670 | 1670 |
| Arbeitsbreite | mm | 450 | 450 | 450 |
| Tankvolumen (Rein/Schmutzwasser) | l | 28/30 | 28/30 | 28/30 |
| Maximale Laufzeit | min | 150 | Unlimitiert | 155 |
| Spannung | V-Ah | 24(2x12)-74 GEL | 230-50/60 | 24(2x12)-50 AGM |
| Anschlussleistung | W | 550 | 400 | 550 |
| Bürstendruck | kg | 17/21 | 17/21 | 17/21 |
| Saugfußbreite | mm | 550 | 400 | 550 |
| Maximale Geschwindigkeit | km/h | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Gewicht | kg | 98 | 53 | 98 |
| Abmessungen (LxBxH) | mm | 960x550x1220 | 960x550x1220 | 960x550x1220 |

STANDARD-ZUBEHÖR

| | CT30 B45 | CT30 C45 | CT30 B45 ECO |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| BÜRSTEN | | | |
| BÜRSTE | SPPV01188 | SPPV01188 | SPPV01188 |
| SAUGLIPPEN | | | |
| VORN AUS LATEX | MPVR05953 - 660mm | MPVR05953 - 660mm | MPVR05953 - 660mm |
| HINTEN AUS LATEX | MPVR05954 - 715mm | MPVR05954 - 715mm | MPVR05954 - 715mm |

VERSCHLEISSTEILE (Artikel-Nr. siehe Preisliste)

BÜRSTEN



PADS/SUPERPADS



SAUGLIPPEN



OPTIONALES ZUBEHÖR

ART-NR: MPVR05966
SPRITZSCHUTZ



ART-NR: KTRI02257
BODENSAUGSET



ART-NR: KTRI02084
UMBAUSATZ V-SAUGFUSS



BATTERIEN UND LADEGERÄTE

| BATTERIEN | ANZAHL | EIGENSCHAFTEN | ABMESSUNGEN | LAUFZEIT | LADEGERÄTE |
|------------------------------------|--------|------------------|-------------|----------|---------------------------------------|
| IPC AGM-Batterie BAAC00117 | 2 | 12V 74 Ah [C5] | 257x172x212 | 150 min | On-Board-Ladegerät 24V 10Ah KTRI02245 |
| EXIDE Gel-Batterie BAAC00124 | 2 | 12V 63 Ah [C5] | 261x171x210 | 130 min | On-Board-Ladegerät 24V 10Ah KTRI02245 |
| AGM-Batterie(nur Eco) BAAC00134 | 2 | 12V 50 Ah [C5] | 229x138x212 | 90 min | On-Board-Ladegerät 24V 5 Ah KTRI02305 |